



## Lanternin

Lanternin ist ein LED-Panel, das ansprechendes Design mit höchster Wirtschaftlichkeit verbindet. Mit seiner gleichmäßigen Lichtverteilung eignet sich diese Leuchte hervorragend für Büros, Schulen und Handel als Alternative für bestehende Rasterleuchten. Die Leuchte ist anschlussfertig mit einem externen Standardtreiber oder auch in der DALI-Dimmversion erhältlich. Zusammen mit einer entsprechenden Sensorik von Aura Light bietet die Lanternin eine Energie sparende Beleuchtungslösung. Eine Sicherheitsleuchte mit einem 3-Stunden-Akku ist optional erhältlich.

- Energieeffizient bis zu 128 lm/W
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet gemäß EN-12464
- UGR < 19
- Farbtreue: SDCM 3
- Prismatische Kunststoffabdeckung
- Lebensdauer 100.000h (L80)

#### ANWENDUNGEN:

Büros und Verwaltungen, Schulen,  
Krankenhäuser, Handel





<b>MATERIAL</b>	Aluminiumrahmen PC-Abdeckung
<b>FARBE</b>	weiß (ähnlich RAL 9010)
<b>ANSCHLUSS</b>	Anschlussfertig, inkl. Treiber ohne Zuleitung; 620 mm; mit Zuleitung: 595/1195 mm (inkl. 2,5 m Steckerkabel)
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	220 - 240V AC 186 - 264V DC (Dali) 50 - 60Hz LF ≥ 0,9 SKII IP20 IK07 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 UGR 19 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L80) 100.000h Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +30 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

**ABMESSUNGEN**

595 x 595 mm, 620 x 620 mm      9 mm

1195 x 295 mm      9 mm

**LICHTVERTEILUNG**

LANTERNIN G3

cd/m²      η = 100%

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
<b>Lanternin G3 595 x 595 x 9 mm</b>							
Lanternin G3 RE 595 x 595 31W 3900 830	31	3000	3730	120	3,3/3,4	38128303900-1	38128303920-1
Lanternin G3 RE 595 x 595 31W 3900 840	31	4000	3970	128	3,3/3,4	38128403900-1	38128403920-1
<b>Lanternin G3 620 x 620 x 9 mm</b>							
Lanternin G3 RE 620 x 620 31W 3900 830	31	3000	3730	120	3,6/3,7	38138303900-1	38138303920-1
Lanternin G3 RE 620 x 620 31W 3900 840	31	4000	3970	128	3,6/3,7	38138403900-1	38138303920-1
<b>Lanternin G3 1195 x 295 x 9 mm</b>							
Lanternin G3 RE 1195 x 295 31W 3900 830	31	3000	3730	120	3,5/3,6	38148303900-1	38148303920-1
Lanternin G3 RE 1195 x 295 31W 3900 840	31	4000	3970	128	3,5/3,6	38148403900-1	38148403920-1

Artikel mit -1: 2 x 0,75 mm², 2,5 m Kabel inkl. Eurostecker (Ein/Aus) bzw. mit 4 x 0,75 mm², 3 m Kabel (DALI)

Das Zubehör für Lanternin finden Sie auf unserer Website [www.auralight.de/downloads](http://www.auralight.de/downloads)

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter [www.auralight.de](http://www.auralight.de)

2023-12-20