



Berzelia Street CL2080

Berzelia Street CL2080 im klassischen Straßenleuchtendesign ist ein idealer Ersatz für typisch längliche Straßenleuchten mit herkömmlichen Leuchtmitteln. Aufgrund der Verwendung unterschiedlicher, für die Straßenbeleuchtung typischen Optiken, ermöglicht Berzelia Street eine hervorragende Ausleuchtung aller Art von Verkehrsflächen. Sie eignet sich sowohl zur Mastan- als auch Aufsatzmontage für Masten mit $\varnothing 42\text{m} - 60\text{ mm}$ und mittels Adapter für Masten mit $\varnothing 76\text{ mm}$. Die Leuchte ist mit ihrem robusten Aluminiumdruckgussgehäuse, der wetterbeständigen Kunststofflackierung, Sicherheitsglasabdeckung und hochwertigen Elektrokomponenten für eine lange Betriebsdauer ausgelegt.

- Anschlussfertige Außenleuchte inkl. 15 m Anschlussleitung
- Einscheibensicherheitsglas IK09
- Hochwertige und langlebige Schutzlackierung
- Seewasserbeständig gemäß DIN EN ISO 9227
- Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3
- Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen
- Lebensdauer: 100.000h (L90)

ANWENDUNGEN:

Verkehrsflächen: Straßen, Gehwege, Plätze (z. B. Parkplätze oder Logistik)



KLASSE I

IP66









IK09



ABMESSUNGEN	MATERIAL
	Aluminium-Druckgussgehäuse, Linsen aus Polycarbonat, Einscheibensicherheitsglas
MONTAGEHINWEIS: An- und Aufsatzmontage standardmäßig Ø 42 / 60 mm, passende Montagemöglichkeiten siehe Zubehör	FARBE anthrazit (ähnlich RAL 7021)
	ANSCHLUSS Verschlossene Leuchte inklusive 15 m Anschlusskabel 3 x 2,5 mm ²
	TECHNISCHE DATEN 220 - 240V AC
	0/50 - 60Hz
	LF ≥ 0,9
	SKI
	IP66
	IK10
	CRI: Ra 70
	SDCM ≤ 3
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L90) 100.000h
Umgebungstemperatur (Ta): -25 °C bis +40 °C	

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

LICHTVERTEILUNGEN

BERZELIA STREET CL2080
OPTIK 2 - COL1030BERZELIA STREET CL2080
OPTIK 3 - COL1660BERZELIA STREET CL2080
OPTIK 7 - COL1550BERZELIA STREET CL2080
OPTIK 8 - COL1530BERZELIA STREET CL2080
OPTIK 9 - COL1540BERZELIA STREET CL2080
OPTIK 13 - COL00415

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET
Berzelia Street CL2080						
Berzelia Street CL2080 120W-740 COL1030	120	4000	16214	135	6,6	845028-2-740
Berzelia Street CL2080 160W-740 COL1030	160	4000	20330	127	6,6	845029-2-740
Zubehör						
Mastaufnahmestück 60 - 76 mm						840200-002

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20