



## **5 Jahre Gewährleistungs- und Garantieanspruch**

Aura Light AB, Vimmerby (Schweden), gewährt einen fünfjährigen (5) Gewährleistungs- und Garantieanspruch für Aura UltiLED T5 EVO

Es besteht grundsätzlich der Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung von zwei (2) Jahren. Darüber hinaus gewährt Aura Light weitere drei (3) Jahre eine Produktgarantie.

Diese Garantie gilt für die Aura UltiLED T5 EVO innerhalb der vorgegebenen Lebensdauer (L80) von 70.000 Stunden, d.h. bei 80% verbleibenden Lichtstrom und 20 % Lichtstromrückgang. Die Garantie deckt Material- und Bauteilfehler ab, die nicht auf unsachgemäße Handhabung, falsche elektrische Parameter oder Nutzung außerhalb der vorgegebenen Umgebungstemperaturen zurückzuführen sind.

Wenn die Ausfallrate mehr als 10% beträgt oder der Lichtstrom innerhalb der garantierten Lebensdauer unter 80% fällt, werden die defekten Produkte kostenlos ersetzt. Aufgrund technischer Weiterentwicklungen ist es möglich, dass Ersatzprodukte vom ursprünglichen Produkt abweichen.

Ein Anspruch auf Schadensersatz durch ausgefallene Leuchtmittel kann aus dieser Garantie nicht geltend gemacht werden.

### **Die Gültigkeit der Garantie basiert auf folgenden Bedingungen:**

1. Betrieb der Aura UltiLED T5 EVO mit einem von Aura Light vorab genehmigten und nach IEC/EN-Normen hergestellten LED-Treiber sowie Zubehör, das den elektrischen Parametern des entsprechenden technischen Datenblatts (TDS) entspricht.
2. Beim Betrieb der Aura UltiLED T5 EVO in einer nach IEC/EN-Normen hergestellten Leuchte, muss sichergestellt sein, dass die definierte Betriebsumgebungstemperatur der Aura UltiLED T5 EVO nicht überschritten wird.
3. Ein Defekt der Aura UltiLED T5 EVO liegt vor, wenn das LED-Leuchtmittel nicht funktionsfähig oder ein vollständiger Ausfall vorliegt. Für den Garantieanspruch muss das Leuchtmittel von Aura Light geprüft und der Ausfall bestätigt werden.

4. Diese Garantie deckt keine Installations-/ Montagekosten für den Austausch des LED-Leuchtmittels innerhalb der garantierten Lebensdauer.
5. Bei Umgebungstemperaturen unter 0°C basiert diese Garantie auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11h eingeschaltet, 1h ausgeschaltet).
6. Die Garantie gilt ab dem Tag der dokumentierten Installation.